





Especificação Técnica

Aplicação fibras: SM / MM / DS / NZDS

Diâmetro da fibra: 80um-150um/100um-1000um

Comprimento de clivagem: 8mm a 16mm Modos de emendas: Automático e Manual Modos de aquecimento: Customizável

Tempo de aquecimento: 5-100s (customizável)

Perda: 0,025dB (SM) / 0,01dB (MM) / 0,04dB (DS/NZDS)

Tempo de emenda: 300X Teste de tensão: 2N

Quantidade de ciclos: 200 ciclos

Eletrodo: 3000 emendas

Ampliação: 300X

Visor: LCD Colorido 5, 10"

Memória: Cloud (ilimitado)

Quantidade de motores: 6 motores

V-Groove: Ativo

Sistema de Alinhamento: Por casca ou núcleo

Porta USB para carregar telefone: Sim

Capacidade da Bateria: 7800mA

Fonte de Alimentação: 100 ~ 240 VAC 50/60 Hz

Dimensões Matela Multifuncional: 270 x 220 x 300 mm



Peso Maleta Multifuncional: 6975g

Temperatura de operação: -15 a 50 graus

Umidade: 0 a 95% não condensada **Resistência a queda:** Até 100cm

Resistência a poeira: Sim

Resistência a chuva: 10mm/h por 10 minutos

Suporte: whatsapp 12 9 9100 6131 suporte@greatek.com.br www.greatek.com.br

